

GAMA RANGE	ADE	DETRONIC
REFERENCIAS REFERENCES	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	
VBF1G5T	VARIADOR PARA TUBOS DE NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR, DE 1 SALIDA (1R + 1S + 1T) CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 5A POR SALIDA A 400VAC TRIFÁSICA <i>DIMMER FOR NEON TUBES IN PS BOX + HEATSINK, 1 OUTPUT (1R + 1S + 1T) WITH LINEAR REGULATION (INTERNAL POTENTIOMETER) UP TO 5A PER OUTPUT AT 400VAC THREE-PHASE</i>	
VBF2G5T	VARIADOR PARA TUBOS DE NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR, DE 2 SALIDAS (2R + 2S + 2T) CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 5A POR SALIDA A 400VAC TRIFÁSICA <i>DIMMER FOR NEON TUBES IN PS BOX + HEATSINK, 2 OUTPUTS (2R + 2S + 2T) WITH LINEAR REGULATION (INTERNAL POTENTIOMETER) UP TO 5A PER OUTPUT AT 400VAC THREE-PHASE</i>	
VBF3G5T	VARIADOR PARA TUBOS DE NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR, DE 3 SALIDAS (3R + 3S + 3T) CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 5A POR SALIDA A 400VAC TRIFÁSICA <i>DIMMER FOR NEON TUBES IN PS BOX + HEATSINK, 3 OUTPUTS (3R + 3S + 3T) WITH LINEAR REGULATION (INTERNAL POTENTIOMETER) UP TO 5A PER OUTPUT AT 400VAC THREE-PHASE</i>	
VBF1G10T	VARIADOR PARA TUBOS DE NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR, DE 1 SALIDA (1R + 1S + 1T) CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 400VAC TRIFÁSICA <i>DIMMER FOR NEON TUBES IN PS BOX + HEATSINK, 1 OUTPUT (1R + 1S + 1T) WITH LINEAR REGULATION (INTERNAL POTENTIOMETER) UP TO 10A PER OUTPUT AT 400VAC THREE-PHASE</i>	
VBF2G10T	VARIADOR PARA TUBOS DE NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR, DE 2 SALIDAS (2R + 2S + 2T) CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 400VAC TRIFÁSICA <i>DIMMER FOR NEON TUBES IN PS BOX + HEATSINK, 2 OUTPUTS (2R + 2S + 2T) WITH LINEAR REGULATION (INTERNAL POTENTIOMETER) UP TO 10A PER OUTPUT AT 400VAC THREE-PHASE</i>	
VBF1G20T	VARIADOR PARA TUBOS DE NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR, DE 1 SALIDA (1R + 1S + 1T) CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 400VAC TRIFÁSICA <i>DIMMER FOR NEON TUBES IN PS BOX + HEATSINK, 1 OUTPUT (1R + 1S + 1T) WITH LINEAR REGULATION (INTERNAL POTENTIOMETER) UP TO 20A PER OUTPUT AT 400VAC THREE-PHASE</i>	

DETRONIC[®]
DESDE 1987 OFRECIENDO CALIDAD
SINCE 1987 DELIVERING QUALITY
WWW.DETRONIC.ES